

Double Phredo

— UNE QUALITÉ D'EAU MAÎTRISÉE —



Simplifiez-vous la vie grâce à
une double régulation
automatique et sur mesure !



DOUBLE RÉGULATION pH, REDOX, DOSEUR

Offrez-vous la tranquillité

REGUL'
ÉLECTRONIQUE

Conçu et fabriqué en France depuis 1989

Double Phredo

— UNE QUALITÉ D'EAU —
MAÎTRISÉE



Le Double Phredo est conçu
pour tous ceux qui souhaitent :

- une **double régulation automatique** pour se libérer totalement des contraintes liées au traitement de l'eau
- une **eau parfaitement équilibrée associée à un traitement optimal**
- **optimiser leur électrolyseur** et le rendre encore plus autonome
- une **double régulation sur mesure en combinant, selon les besoins, régulation de pH, contrôle redox, mode doseur**

DOUBLE PHREDO
QUALITÉ D'EAU ET CONFORT



TRAITEMENT
OPTIMAL



EAU ÉQUILIBRÉE



MODULARITÉ



Les + du Double Phredo

UNE DOUBLE RÉGULATION

Sur un panneau prêt à installer, le Double Phredo associe les deux régulations de votre choix :

- pH + redox
- pH + doseur
- pH + redox par injection de chlore (gros débit)
- pH + redox par commande d'un électrolyseur
- redox + mode doseur
- pH- + pH+
- pH + mode doseur (gros débit)
- Peut être associé à une chambre d'analyse.

RÉGULATION DU pH

Pour une eau parfaitement équilibrée, il est essentiel de maîtriser le pH de l'eau.

En effet, un pH trop élevé diminue l'efficacité du chlore. Un pH trop bas, quant à lui, rend l'eau corrosive ce qui endommage les équipements. En équipant le Double Phredo d'une sonde pH, plus besoin de surveiller ni de corriger ce paramètre, **Phredo se charge pour vous de toujours maintenir le taux de pH idéal.**

- Régulation automatique en pH- ou en pH+.
- Régulation en fonction du volume de la piscine.
- Mesure en continu de la valeur de pH.

- Affichage de la valeur de pH sur écran LCD.
- Détection d'anomalie de sonde ou de bidon vide.
- Arrêt de l'injection en cas d'anomalie.

CONTRÔLE DU REDOX

Le contrôle du redox vous permet de maîtriser précisément la valeur de désinfectant.

En équipant le Double Phredo d'une sonde ORP, celui-ci compare en continu la valeur de désinfectant présent dans la piscine à celui souhaité et **corrige de manière automatique afin de toujours obtenir la valeur redox choisie.**

- Mesure en continu de la valeur du potentiel d'oxydo-réduction (redox).
- Injection automatique de désinfectant en fonction de la valeur redox souhaitée.
- Affichage de la valeur redox sur écran LCD.
- Détection d'anomalie de sonde ou de bidon vide.
- Arrêt de l'injection en cas d'anomalie.

MODE DOSEUR

- Sans sonde, il commande **l'injection d'un produit (désinfectant, rémanent, anti-algues) à chaque démarrage de filtration.**
- Quantité réglable de 1 cl à 9, 9 l.
- Détection bidon vide.
- Arrêt de l'injection en cas d'anomalie.

Offrez-vous la tranquillité

Une double régulation pour une eau équilibrée et un traitement optimal sans effort !

UNE DOUBLE RÉGULATION PRÊTE À INSTALLER

• Double Phredo

Que vous utilisiez un traitement au chlore liquide, un traitement au chlore produit par électrolyse ou un traitement au brome, le Double Phredo est la solution idéale de régulation automatique et multi-paramètres qui vous permet de garder l'esprit tranquille.



Offrez-vous la tranquillité

REGUL'
ÉLECTRONIQUE

Double Phredo

Fiche technique

Mesure du pH <ul style="list-style-type: none">• Plage d'utilisation• Précision• Étalonnage	<ul style="list-style-type: none">• Par sonde pH Prominent 2 à 12 pH 0,1 pH 1 point (à pH 7)
Mesure du redox <ul style="list-style-type: none">• Plage d'utilisation• Précision• Étalonnage	<ul style="list-style-type: none">• Par sonde ORP Prominent 0 à 999 mV 1 mV 1 point (470 mV)
Coffret	IP65
Consommation électrique	10 W
Alimentation	240 VAC - 50 Hz
Dimensions du panneau (L x h x P)	500 x 300 x 108 mm